

I-20

Portée : **4,9 à 14,0 m**

Débit : **0,07 à 3,23 m³/h ; 1,2 à 53,8 l/min**

Taille de l'entrée : **¾"**

CARACTÉRISTIQUES

- Modèles : fixe, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Modèles (piston en acier) : 10 cm, 15 cm
- Réglage du secteur : 50° à 360°
- Couvercle en caoutchouc monté en usine
- Réglage du secteur par le dessus
- Contrôle rapide du secteur
- Entraînement par engrenages lubrifiés à l'eau
- Buses disponibles : 34
- Jeux de buses : 1,5 à 8,0 (bleues), 2,0 à 4,0 LA (grises), 0,50 à 3,0 (noires), 6,0 à 13,0 (vertes), MPR-20, MPR-30, MPR-35
- Période de garantie : 5 ans
- ▶ Rétablissement automatique du secteur
- ▶ Mécanisme robuste
- ▶ Secteur de cercle et cercle plein en un seul modèle
- ▶ Vis de réglage traditionnelle et fendue
- ▶ Contrôle FloStop®
- ▶ Identification des eaux usées
- ▶ Piston en acier inoxydable
- ▶ Clapet anti-vidange (Jusqu'à 3 m de dénivelé)

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Portée : 4,9 à 14 m
- Débit : 0,07 à 3,23 m³/h ; 1,2 à 53,8 l/min
- Plage de pression de fonctionnement : 1,4 à 7 bar ; 140 à 700 kPa
- Pluviométrie : 10 mm/h environ
- Angle de la buse : Std = 25°, angle bas = 13°

▶ = Descriptions détaillées des caractéristiques à la page 20



I-20 Eaux Usées

Disponible en option montée en usine sur tous les modèles



I-20-00

Hauteur totale : 12 cm
Diamètre exposé : 4,5 cm
Taille de l'entrée : ¾"



I-20-04

Hauteur totale : 19 cm
Hauteur escamotable : 10 cm
Diamètre exposé : 4,5 cm
Taille de l'entrée : ¾"



I-20-06

Hauteur totale : 25 cm
Hauteur escamotable : 15 cm
Diamètre exposé : 4,5 cm
Taille de l'entrée : ¾"



I-20-12

Hauteur totale : 43 cm
Hauteur escamotable : 30 cm
Diamètre exposé : 4,5 cm
Taille de l'entrée : ¾"

I-20 (PLASTIQUE) - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modèles	2 Caractéristiques Standard	3 Options	4 Options de buses
I-20-00 = Fixe I-20-04 = 10 cm Escamotable I-20-06 = 15 cm Escamotable I-20-12 = 30 cm Escamotable	Secteur réglable, piston en plastique, clapet anti-vidange, 8 buses standard, et 4 buses à angles bas	NCV = Sans clapet anti-vidange (seulement sur modèle 10 cm) R = Identification des eaux usées	Bleu 1,5 - 8,0 Gris angle bas Noir faible portée Vert haut débit MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F 1,5 à 4,0 = seules les buses 1,5 - 4,0 peuvent être installées en usine

I-20 (INOX) - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modèles	2 Caractéristiques Standard	3 Options	4 Options de buses
I-20-04-SS = 10 cm Escamotable I-20-06-SS = 15 cm Escamotable	Secteur réglable, piston en inox, clapet anti-vidange, 8 buses standard, et 4 buses à angle bas	NCV = Sans clapet anti-vidange (seulement disponible en modèle 10 cm) R = Identification des eaux usées	Bleu 1,5 - 8,0 Gris angle bas Noir faible portée Vert haut débit MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F 1,5 à 4,0 = seules les buses 1,5 - 4,0 peuvent être installées en usine

Exemples :

I-20-04 = Escamotable 10 cm, secteur réglable

I-20-12 - R - 4,0 = Escamotable 30 cm, secteur réglable, clapet anti-vidange, avec identification des eaux usées, et buse 4,0

I-20-06-SS - R - 3,0 = Escamotable 15 cm, secteur réglable, piston en inox, avec identification des eaux usées, et buse 3,0